

1P30 PVC G

BİLGİ FÖYÜ



Konveyör Bant Teknik Özellikleri

GENEL BAKIŞ

	materyal	renk	desen	statik öz.
Üst Yüzey	PCV	YEŞİL	DÜZ	
Orta Kaplama	-	-	-	
Alt Yüzey	BEZ	BEYAZ	-	antistatik

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kat Sayısı	1
Toplam Kalınlığı (+0,1mm)	1 mm
Üst Yüzey Kaplama Kalınlığı	0,5 mm
Dönüş Min. Tambur Çapı	20 mm
Üst Yüzey Kaplama Sertliği	72 shore
%1 Germede taşıma değeri	5 N/m
Çalışma Sıcaklığı	-10 + 70 C
Çalışma ortamı	tablalı ve rulolu sistemler
Oluklaşabilme	Hayır

BİRLEŞTİRME METODU

Z uçlu ekleme	Evet
Çift Z ekleme	Hayır
Kat bindirme	Evet
Mekanik bağlantı	Hayır

PROFİL UYGULAMALARI

Üst Yüzey	Evet
Alt Yüzey	Evet
Kenar Fırır	Hayır
Fırır Profili	Hayır

UYGULAMA ALANLARI

Gıda uygulamaları dışında düşük tambur çapı olan tüm sistemlerde ve hafif ağırlıktaki malzemeleri taşınmasında kullanılabilir.

SEKTÖREL UYGULAMALAR

Hafif ara nakil hatları, ambalaj sektöründe hafif taşıma işlemleri fırın girişlerinde.

SİSTEM KONVEYÖR BANT VE KAYIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

www.sistembant.com.tr